



- UWAGI:
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Fidekim i normami. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności składowania i przetrzymania tegoż elementu w porównaniu z inwestorem i technikiem z projektem i jego zgodą.
  - Kadry, stoki, ścianki projektowe należy rozpoznać i rozpoznać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składowa się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisków technicznych i zasad sztuk i wytycznych w dokumentacji.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach i składowanych w dokumentacji.
  - Założenia niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stonem bieżącym należy wykonać i uzgodnić z projektem.
  - Wszystkie elementy ruchowe, elementy wyposażenia, w szczególności elementy zewnętrzne i wewnętrzne, drzewa, rośliny, tynki, roboty ziemne, elementy wyposażenia i montażu na podstawie zarysów i rysunków 7. Wszelkie instalacje i linie, które nie są częścią projektu, należy wykonać zgodnie z normami i przepisami.
  - Wszystkie instalacje i linie, które nie są częścią projektu, należy wykonać zgodnie z normami i przepisami.
  - Wszystkie instalacje i linie, które nie są częścią projektu, należy wykonać zgodnie z normami i przepisami.

## LEGENDA

- NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 351/25, 351/26, 351/27
- GRANICA OPRACOWANIA
- NIEPRZERWISTOŚĆ LINIA ZABUDOWY
- LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZELICZENIU
- OSADNIK IMHOFFA ORAZ BUDYNEK PORTIERNI - DO ROZBUDOWY

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA
- BUDYNEK ISTNIEJĄCY
- CHODNIK PROJEKTOWANY
- DROGA PROJEKTOWANA
- CIĄG PIESZOJEZDNY
- DROGA POŻAROWA
- 22 MIEJSCA POSTOJOWE - 336 M2

- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- DRZEWA ISTNIEJĄCE
- ŁAWKA
- MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW

- Słup typu SAL08SP H10 z poj. wysięgiem
- S1 Oprawa typu ROSA COSMO LED 72 IP66
- Z1 Bilans terenu: ROSA COSMO LED 72 IP66
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH OSOBOWYCH 22
- (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych)

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO
INWESTYCJA	ul. Kościuski 17
LOKALIZACJA	83-200 Starogard Gdański
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ul. Kościuski 10a
PROJEKTOWAŁ	Krzysztof Nowicki
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rodosław Jockowski
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	
REDAKTOR	
DATA	Czerwiec 2015
BRANŻA	NR REWIZJI
	00
	NR RYSUNKU
	E.00

**DEMİURG**  
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Piłowiecka 11/2  
PL 60-277 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demiurg.com.pl

Rysunek stanowi wyznacznik linii DEMİURG, nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez zgody DEMİURG na piśmie. Zgodnie z art. 173 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o tożsamości seksualnej.